



## **ACQUA FLOK**

Flocculante liquido concentrato specifico per trattamenti d'urto in acque di piscina

- Pronto all'uso: non richiede previa diluizione
- Specifico per il recupero di acque molto torbide
- Compatibile con tutti i trattamenti sanificanti
- Esente da ferro

## **CARATTERISTICHE**

ACQUA FLOK è un prodotto liquido a base di sostanze flocculanti e coagulanti specifico per il recupero di acque torbide di piscine. Attraverso la formazione di fiocchi voluminosi ACQUA FLOK ingloba le particelle colloidali, le micro-sospensioni non trattenibili dal filtro, che inquinano l'acqua.

Molti flocculanti sono a base di composti del ferro (ad es. cloruro ferrico), ACQUA FLOK ne è completamente esente: la presenza di ferro causa sempre problematiche nelle acque di piscine!

Si consiglia di utilizzare il prodotto solo in presenza del filtro a sabbia.

## **MODALITÀ DI UTILIZZO**

Aumentare il valore del pH dell'acqua della piscina almeno al valore di 7,8-8 utilizzando l'apposito correttore PH R-PLUS

Versare ACQUA FLOK direttamente in piscina nella dose compresa tra 3 e 5 litri ogni 100 metri cubi (30-50 mL ogni metro cubo di acqua), a seconda dello stato di torbidità dell'acqua. Tenere acceso l'impianto in modalità "ricircolo" per alcune ore per distribuire il prodotto omogeneamente nell'acqua. Successivamente fermare l'impianto e aspettare 12-18 ore in maniera tale da favorire la precipitazione di fiocchi e sporco sul fondo vasca. Aspirare il residuo formato sul fondo, in modalità "scarico". Eventuali piccoli residui sul fondo vasca verranno raccolti e catturati del sistema filtrante in un tempo che è in relazione alle ore di filtrazione. Nel caso servano dosi maggiori di prodotto si consiglia di contattare prima i nostri tecnici. Nel caso di acque molto torbide è possibile ripetere il trattamento o aumentare la dose di impiego: si consiglia in questi casi di consultare prima il nostro Servizio Tecnico. Il trattamento con ACQUA FLOK si realizza preferibilmente a tarda sera e senza la presenza di bagnanti in vasca, effettuando l'aspirazione dei residui sul fondo la mattina successiva. Controllare alla fine il valore del pH e riportarlo ai valori 7,2-7,6 se necessario.

Il prodotto può essere aggiunto mediante pompe dosatrici in continuo nella dose di circa 4-40 ppm (4-40 grammi ogni metro.

AVVERTENZE	COMPONENTI		
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con	Miscela bilanciata, ottimizzata e concentrata di		
gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente	flocculanti organici e inorganici.		
e abbondantemente con acqua e consultare un medico.			
Per conoscere tutte le AVVERTENZE DI PERICOLO relative a questo			
prodotto, Vi preghiamo di consultarne la SCHEDA DI SICUREZZA.			

CONFEZIONI		DATI TECNICI		
Confezione	Quantità	Codice	Aspetto	Liquido
Flacone	1 I (12 pz)	LP1500C12		
Tanica	6 kg	LP1500006	Odore	Inodore
Tanica	12 kg	LP1500012	Hq	Miscibile in acqua
Tanica	25 kg	LP1500025		

## Note

Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

